

ÉPANDEUSE A ÉMULSION STRASSMAYR TS MINI FR

Montée sur un châssis
Application manuelle



Épandeur à émulsion Straßmayr TS MINI FR a été conçue pour traiter les petites surfaces de réparation de chaussée, en garantissant les travaux de qualité. La machine peut être installée sur un plateau de camion ou de remorque. La pulvérisation d'émulsion s'effectue à l'aide d'une lance manuelle équipée d'un flexible avec raccords longueur 5 m. L'unité peut être équipée en option d'un démarreur électrique et d'un contrôle automatique de la température de l'émulsion.

Modèles disponibles dans la gamme TS MINI FR :

Modèle	A 500 FR	A 900 FR
Capacité de la cuve à émulsion	500 litres	900 litres

Moteur principal

Moteur HATZ 1B30
Conforme à la réglementation sur les émissions de gaz d'échappement EPA Tier 4
Diesel 1 cylindre vertical refroidi par air
Puissance du moteur 4,0 kW
Radiateur moteur avec ventilateur
Pompe hydraulique à engrenages d'une capacité de 24 l/min
Asservie toutes les fonctions

Installation de chauffe d'émulsion

Installation manuelle de chauffe d'émulsion
brûleur à gaz
Support pour bouteille de gaz
Allumage électrique piezzo
Température régulée manuellement
Réglage automatique de la température en option

Installation de nettoyage

Système de nettoyage manuel en deux étapes pour l'installation d'émulsion :

1. propulsion d'air sous pression
2. rinçage avec du liquide de nettoyage actionné avec les vannes manuelles

Compartiment moteur

Structure en acier, placé à l'avant de l'unité

Moteur avec radiateur, installation hydraulique asservissant toutes les fonctions, pompe à émulsion chauffée par gaz d'échappement

Compresseur avec entraînement hydraulique

Cuve à émulsion

Structure en acier, isolée avec de la laine de roche
Revêtement en acier
Indicateur de remplissage sur le côté de la cuve
Connexion de sortie d'émulsion
Vidange par gravité en cas d'urgence
Lance d'application avec flexible de 5 m

Installation d'émulsion

Pompe à émulsion Fracarollo débit 30 L/min
Entraînement hydraulique

Équipement supplémentaire

Moteur principal avec E-Start (uniquement avec contrôle automatique du brûleur)

- Démarrage électronique du moteur, batterie 12V

Contrôle automatique du brûleur (uniquement avec E-starter)

- Système électronique permettant de contrôler automatiquement la température de l'émulsion
Démarrage/arrêt automatique du brûleur

Enrouleur automatique du flexible de lance

- Assemblé à l'arrière du réservoir d'émulsion, avec tuyau de 7m de long, rétractable